

## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-2433301

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

### Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri

(ürünün test edilen temel özellikleri, belgenin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'de tarif edilmektedir)

### HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İstanbul Anadolu Yakası 0.S.B. 2. Sanayi Cad. N:10 TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE

tarafından

### HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Taysad Organize Sanayi Bölgesi (T.O.S.B) 1.Cadde No:17 41420 ÇAYIROVA  
KOCAELİ/TÜRKİYE

adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

**EN 10025-1: 2004**

sistem 2+ altında bu sertifikanın ekinde verilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 28.11.2024 tarihinde yayımlanmış ve ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl gözetim denetimlerinden sonra periyot bitiş tarihi yenilenmektedir.

Geçerlilik Tarihi : 28.11.2028

Periyot Bitiş Tarihi : 28.11.2025



Rukiye Balkan  
Genel Müdür Yardımcısı



FR. CPR. 24 R:04

## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-2433301

Ek 1

Kullanım Amaçları;

Metal yapılar veya kompozit metal ve beton yapılarda

Kontrol Edilen Performans Karakteristikleri;

- Boyut ve Şekil Toleransları,
- Akma Dayanımı,
- Uzama,
- Çekme Dayanımı,
- Darbe Direnci,
- Kaynak edilebilirlik,
- Dayanıklılık.

| EN 10025-2'ye Göre                                                                     | Ürün Formu                                                                     | Kalınlık<br>(Kesit) mm | Uzunluk, mm   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| S235JR<br>S235J0<br>S235J2<br>S275JR<br>S275J0<br>S275J2<br>S355JR<br>S355J0<br>S355J2 | Sıcak Haddelenmiş<br>Yapı Çelikleri<br><br>(altıköşe, yuvarlak,<br>lama, kare) | 19-130 mm              | 2000-12000 mm |



Rukiye Balkan  
Genel Müdür Yardımcısı

FR. CPR. 24 R:04